

## ASPECTS DE FINITION

L'application au platoir laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à diverses finitions.

- **Lisse** : repasser le platoir au bout de 2 heures environ pour resserrer les grains. Il est possible de s'aider d'une éponge humide si le séchage est trop avancé.
- **Granitée** : en cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (au bout d'une heure environ), talocher l'enduit à l'éponge en mouvements circulaires pour faire ressortir les grains.
- **Structurée** : directement après application, passer une éponge ou une brosse sèche pour donner de légers mouvements.

- **Mica, nacre, paille** : lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les grains de mica, de nacre ou la paille. Laver et essorer régulièrement l'éponge.

Quelle que soit la finition, en fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

La teinte de l'enduit appliqué et sec peut être légèrement différente de celle de l'échantillon choisi en fonction des conditions de mélange, de séchage, des conditions d'application, de la finition et de l'état du support.

## RENDEMENT

Environ 0.5 kg par m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur (12 m<sup>2</sup> avec 25 kg d'**Argil déco**<sup>®</sup>).

La consommation peut être très différente suivant la finition réalisée.

## DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

## ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

## CONSERVATION

Stocker au sec dans son emballage d'origine fermé, au sec et au frais. Faire sécher le produit humide en couche peu épaisse et sans recouvrir pour le conserver.

Pour le réutiliser, mouiller à nouveau **Argil déco**<sup>®</sup>, il est réversible.

Une vidéo de démonstration de la préparation et de l'application du produit peut être visionnée sur le site internet

## AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

## ASPECTS DE FINITION

L'application au plateau laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à diverses finitions.

- **Lisse** : repasser le plateau au bout de 2 heures environ pour resserrer les grains. Il est possible de s'aider d'une éponge humide si le séchage est trop avancé.

- **Granitée** : en cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (au bout d'une heure environ), talocher l'enduit à l'éponge en mouvements circulaires pour faire ressortir les grains.

- **Structurée** : directement après application, passer une éponge ou une brosse sèche pour donner de légers mouvements.

- **Mica, nacre, paille** : lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les grains de mica, de nacre ou la paille. Laver et essorer régulièrement l'éponge.

Quelle que soit la finition, en fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

La teinte de l'enduit appliqué et sec peut être légèrement différente de celle de l'échantillon choisi en fonction des conditions de mélange, de séchage, des conditions d'application, de la finition et de l'état du support.

## RENDEMENT

Environ 0.5 kg par m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur (12 m<sup>2</sup> avec 25 kg d'**Argil déco**<sup>®</sup>).

La consommation peut être très différente suivant la finition réalisée.

## DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

## ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

## CONSERVATION

Stocker au sec dans son emballage d'origine fermé, au sec et au frais. Faire sécher le produit humide en couche peu épaisse et sans recouvrir pour le conserver.

Pour le réutiliser, mouiller à nouveau **Argil déco**<sup>®</sup>, il est réversible.

Une vidéo de démonstration de la préparation et de l'application du produit peut être visionnée sur le site internet

## AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.