

FICHE TECHNIQUE

TOILE DE JUTE ARGILUS™ POUR TORCHIS ET ENDUIT MONOCOUCHE

DOMAINES D'UTILISATION

Armature pour enduit en terre. A utiliser pour la réalisation d'enduits épais, tels que l'Enduit Torchis ou l'Enduit Monocouche ARGILUS™, pour éviter les fissurations et consolider tous les angles. S'utilise uniquement en intérieur.

COMPOSITION

- Toile en fibres végétales de jute.

MISE EN ŒUVRE

Après avoir appliqué un enduit Torchis ou Monocouche ARGILUS™, la toile de jute est mise en œuvre sur l'enduit encore frais. Elle est marouflée sur celui-ci à l'aide d'une spatule inox ou à la main. Il faut prévoir un recouvrement d'une bande à l'autre de 10 cm environ. Après le séchage de l'enduit (environ 3 à 4 jours) il faudra veiller au bon encollage de la toile avant d'appliquer la seconde passe d'enduit. Il ne faut pas laisser tremper la toile de jute.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- À couper avec une paire de ciseaux.
- Consulter un médecin en cas d'ingestion.
- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : En rouleau

Dimensions : Largeur du rouleau 1m
Longueur du rouleau 50m
Surface du rouleau 50m²

Poids : 6.5kg

Stockage: A stocker au sec sur palette, à l'abri de l'Humidité.
Dans ces conditions, les rouleaux de Toile de Jute peuvent se conserver pour une durée illimitée.

Qualités environnementales: Les produits ARGILUS™ répondent à de nombreuses exigences des cibles HQE.

