



Définition:	WoodoPrim BIO-ROX® est un primaire incolore pour bois neufs en phase aqueuse pour l'extérieur et l'intérieur.
Composition:	Résine acrylique, eau.
Avantages:	Fabriqué pour répondre à une demande spécifique, WoodoPrim BIO-ROX® contribue à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Il est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction. Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.
Caractéristiques techniques:	Incolore - velouté - Microporeux - Prêt à l'emploi – Extérieur/Intérieur – Régularise l'humidité – Renforce l'adhérence – Bloque et protège le bois avant application de la finition Rendement d'environ 8 à 12 m ² / L - Sec au toucher en 1h / recouvrable en 6h / séchage définitif en 48/72h - Densité : 1L = 1,02 kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.
Caractéristiques écologiques:	Sans odeur - Sans solvants - Sans co-solvants – Sans essence d'agrumes.
Conseils d'application:	Poncer et dégraisser les supports si nécessaire. Bien remuer avant emploi. Application à la brosse nylon ou au rouleau microfibrilles 5 à 10 mm (diluer entre 3 et 5 % d'eau), à l'Airless (diluer entre 4 et 5 % d'eau). Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche. Appliquer entre 5°C et 30°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
Destination:	En extérieur et intérieur sur bois. Sur supports neufs, dépolir légèrement, dépoussiérer et dégraisser avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application.
Précautions d'usage:	Craint le gel. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.
Conditionnements:	0,500 L – 2,5 L – 10L.



Fabrication Française



C.O.V

Conforme à la directive 2010

Catégorie A/i : 140 g/L

Ce produit contient maximum < 40 g/L

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.